



# Lumipaint FIX

ficha técnica

v1 - 010419

<b>P</b> roducto	Puente de unión.
<b>U</b> so	Puente de unión entre morteros.

## Descripción

**LUMIPAINT FIX** es un puente de unión para morteros aplicados sobre superficies no porosas o de baja absorción mejorando las propiedades de adhesión.

## Aplicación

**LUMIPAINT FIX** está especialmente indicado como imprimación antes de aplicar cualquier mortero o revestimiento, tanto en exterior como en interior.

## Datos técnicos

Densidad a 20° C	1´65 ± 0´01 g/cm <sup>3</sup>
Aspecto	Pasta ocre
Elementos VOC	Exento

## Rendimiento

Su rendimiento es de **3 m2/Kg**

## Modo de empleo

### Limitaciones

La temperatura ambiente debe estar entre 5 -30° C, sin viento excesivo.

La temperatura del soporte debe estar entre 5 -25° C.

### Aplicación

Los soportes deberán estar limpios y exentos de grasa, aceites, óxidos, restos de pintura, partes sueltas o mal adheridas y totalmente secos. Mezclar 2 partes de **LUMIPAINT FIX** con una parte de agua limpia. Aplicar sobre la superficie mediante brocha, cepillo. Cubrir toda la superficie, procurando aplicar una película



# Lumipaint FIX

ficha técnica

v1 - 010419

uniforme y evitando dejar capas de mucho espesor. Dejar secar para la aplicación del mortero. Tiempo máximo para la aplicación del mortero posterior: 72 horas.

## Limpieza

Limpia los utensilios con agua tras cada aplicación.

## Presentación

Se presenta en envases de 5 y 20 Kg.

## Almacenaje y Conservación

Aproximadamente 12 meses, en condiciones óptimas de temperatura y humedad.

## Medidas de seguridad

Para cualquier especificación o dato relativo a la seguridad e higiene durante la aplicación, manipulación, almacenamiento y uso del producto, así como la eliminación en caso de contacto inadecuado, se debe consultar la **ficha de datos de seguridad del producto**. Ésta contiene toda la información relativa a la seguridad, a la toxicidad, ecología, propiedades físicas y químicas, así como las recomendaciones de primeros auxilios y demás regulaciones reglamentarias. En países fuera de la Unión Europea, igualmente corresponde a cada país el cumplimiento con la legislación respectiva acerca del embalaje, etiquetado y el transporte.

## Nota técnica

Las peticiones de carácter técnico solicitadas por clientes, bien por escrito o bien mediante ensayos, se dan siempre de buena fe y basándose en nuestras experiencias personales no suponiendo esto ninguna garantía. Lo anterior no le libera en ningún momento de la obligación de comprobar su validez y probar nuestros productos en cuanto a su conveniencia para los procesos y usos deseados. El uso, empleo y tratamiento de nuestros productos y los productos por usted fabricados sobre la base de nuestro consejo técnico, están más allá de nuestro control y por tanto completamente bajo su responsabilidad.



# Lumipaint FIX

ficha técnica

v1 - 010419

Los resultados y valores indicados en la presente ficha técnica, han sido ensayados en laboratorios acreditados. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa.

## Nota legal

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en nuestro conocimiento del producto, a la vista de nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra del producto incide en su calidad final. Dado que nos limitamos a vender o suministrar un producto concreto a petición del cliente, MUNDORESIN no es responsable de la utilización del producto que pueda realizar el cliente. Corresponde al cliente verificar la conveniencia y aptitud del producto para la aplicación y finalidad deseadas. Especialmente, el cliente debe verificar la compatibilidad del producto en el supuesto de que pretenda hacer uso del mismo mezclándolo o provocando una interacción con otros productos. Asimismo, MUNDORESIN no puede asumir ninguna responsabilidad en el supuesto de una incorrecta o imprudente utilización del producto por parte del cliente. Los clientes asumen la obligación de conocer la ficha técnica de nuestros productos, así como de hacer un uso adecuado de la misma. La versión más actualizada de la ficha técnica de cada producto puede verse en [www.mundoresin.com](http://www.mundoresin.com).